

Aufsatzkühlvitrine ASV 900

Steckerfertige Umluftaufsatzkühlvitrine mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Die Rückschiebescheiben sind aus energiesparendem Isolierglas und leicht herausnehmbar um eine einfache Reinigung des Geräteinnenraums zu ermöglichen. Die Öffnung zum Bestücken der Vitrine beträgt 360 mm damit können auch etwas größere Produkte ausgestellt werden. Die ausgestellten Produkte werden durch die separat schaltbare LED-Beleuchtung in einem angenehmen Licht präsentiert und die 4 seitige Verglasung sorgt für eine gute Sicht auf die Waren.

Die Rosthalter und die Roste sind aus Edelstahl gefertigt und sind leicht herausnehmbar. Damit keine Produkte beim Befüllen der Kühlvitrine nach vorne herunterfallen können, verfügen die Roste über einen hochgekanteten Schutzbügel. Die Roste mit einem Stababstand von 17 mm zueinander ermöglichen eine optimale Auflagefläche.

Damit ein optimaler und einwandfreier Betrieb der Kühlvitrine im Betrieb gewährleistet ist, sollte beim bestücken mit Produkten auf eine einwandfreie Luftzirkulation geachtet werden.



Artikel-Nr.: 9150190
GTIN: 4059395074994



Produktvorteile:

- Steckerfertige Aufsatzkühlvitrine
- Vierseitige Panormaverglasung
- Elektronische Steuerung
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 2 Rückschiebescheiben aus energiesparendem Isolierglas
- Bodenausstellungsfläche Edelstahl CHR
- Bestückungsöffnung von 360 mm
- Lichte Breite bei herausgenommen Scheiben 810 mm
- 2 Roste aus CHR mit 20 mm Abstand zwischen den Stäben
- Maße: Oberer Rost B x T 810 x 335 mm, unterer Rost B x T 810 x 365 mm

Technische Daten:

Bezugskosten	25
Geräteart	Kühlvitrine
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	874 mm
Tiefe	570 mm
Höhe	686 mm
Aufstellart	Aufsatz
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	3 °C
Temperaturbereich bis	12 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Kunststoff / CHR / Glas
Innenmaterial	CHR / Kunststoff
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,165 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	71 kg
Serienzubehör	2 Roste CHR
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja

Abtauung
Kältemittel
Kältemittelmenge

Automatisch
R 600a (Isobutan)/GWP 3
50 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	145 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,05 m ²
Energieverbrauch im Jahr	1272 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	H2
Lichtquellenart	LED
Herstellerkennung	ASV 900
EPREL Registrierungsnummer	407929
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler




1272 kWh/annum



8102/6102

Weitere Ansichten



[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen](#)



Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de