

Spülmaschine GS C350 LP



- ▶ Korb-Maße: 350 x 350 mm
- ▶ Gläserhöhe max.: 260 mm

- ▶ Leistung/h: 30 Körbe
- ▶ Laufzeit: 120 Sekunden

- ▶ Spülmaschine inklusive
 - ✓ Klarspüldosierpumpe
 - ✓ Laugenpumpe

- ▶ Einfache Bedienbarkeit
- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C
- ▶ Reinigung von Tassen, Untertassen, Gläsern und Bechern auch im Thekenbereich

Beschreibung

Die bodenständige Spülmaschine konzentriert sich durch einfache Bedienbarkeit auf das Wesentliche – Sauberkeit und Zuverlässigkeit in kompakter Form.

Features

• Material:	Edelstahl
• Gläser-Höhe max.:	260 mm
• Anschlusswert:	2,59 kW 230 V 50 Hz
• Geräte-Anschluss:	1 NAC
• Boilerheizung:	2,4 kW
• Tankheizung:	1,25 kW
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Kontrollleuchte:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Laugenpumpe:	Ja
• Wasserenthärter:	Nein
• Klarspüldosierpumpe:	Ja
• Türkontaktschalter:	Ja
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Nein
• Korb-Maße:	350 x 350 mm
• Laufzeit:	120 Sekunden

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Spülmaschine GS C350 LP

- Leistung / Stunde max.: 30 Körbe
- Selbstreinigung: Nein
- Kalt-Nachspülung: Nein
- Doppelwandig: Ja
- Tankinhalt: 12 Liter
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 1,4 Liter / Spülgang
- Wasserdruck: 2 - 4 bar
- Wasserzulauf: 3/4"
- Wasserablauf: Ø 20 mm
- Anzahl Waschprogramme: 1
- Display-Anzeige: -
- Tür doppelwandig: Ja
- Unterbaufähig: Ja
- Inklusive:
 - 1 Besteckköcher
 - 2 Universalkörbe
 - 1 Untertasseneinsatz
 - 1 Wasserzulaufschlauch
 - 1 Wasserablaufschlauch
- Wasserzulauftemperatur: 5 °C bis 60 °C
- Maße: B 415 x T 485 x H 672 mm
- Gewicht: 30,8 kg

