


Spülmaschine US P500 LPR



- ▶ Leistung/h: Bis 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden



- ▶ Softstart-Waschpumpe
- ▶ Spüldüsen abnehmbar
- ▶ Engmaschiges Edelstahlsieb

- ▶ Doppelwandig
- ▶ Unterbaufähig

- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss



Beschreibung

4 Waschprogramme, abnehmbare Spüldüsen, doppelwandige Ausführung, ein engmaschiges Edelstahlsieb und ein sanfter Anlauf dank Softstart-Waschpumpe – Features, mit denen die unterbaufähige Spülmaschine überzeugt.

Features

• Teller-Höhe max.:	340 mm
• Tür doppelwandig:	Ja
• Unterbaufähig:	Ja
• Gläser-Höhe max.:	325 mm
• Anschlusswert:	5,15 kW 400 V 50 Hz
• Geräteanschluss:	3 NAC
• Boilerheizung:	4,5 kW
• Tankheizung:	2,7 kW
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Kontrollleuchte:	-
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Laugenpumpe:	Ja
• Wasserenthärter:	Nein
• Klarspüldosierpumpe:	Ja
• Türkontaktschalter:	Ja
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Ja

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Spülmaschine US P500 LPR

- Korb-Maße: 500 x 500 mm
- Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden
- Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- Selbstreinigung: Ja
- Kalt-Nachspülung: Nein
- Doppelwandig: Ja
- Tankinhalt: 16,5 Liter
- Wasserdruck: 2 - 4 bar
- Wasserzulauf: G 3/4" M
- Wasserablauf: Ø 24 mm
- Wasserzulauftemperatur: 55 °C
- Anzahl Waschprogramme: 4
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss
- Eigenschaften: Engmaschiges Edelstahlsieb
Softstart-Waschpumpe
Spüldüsen abnehmbar
- Display-Anzeige: Boilertemperatur
Programm-Code
Tanktemperatur
- Inklusive: 1 Universalkorb
1 Tellerkorb
1 Besteckköcher
1 Zulaufschlauch
1 Ablaufschlauch
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,3 Liter / Spülgang
- Maße: B 600 x T 640 x H 850 mm
- Gewicht: 67,2 kg

