

Durchschubspülmaschine DS 500



- ▶ Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 120 / 180 Sekunden



- ▶ Liftsystem ELS
 - ✓ Patentiertes Hubsystem
 - ✓ Geringer Kraftaufwand und erhöhte Sicherheit

Beschreibung

Hygienischer und sparsamer – Die optimierte Durchschub-Spülmaschine beeindruckt durch ein neuartiges Ablaufsystem, ein energiesparendes Boilersystem, eine effiziente DuoFlo-Pumpe und ein leichtgängiges Liftsystem.



Features

• Teller-Höhe max.:	440 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten:	Zu-/Ablauftrisch, Vorabräumung
• Anschlusswert:	6,7 kW 400 V 50 Hz
• Geräteanschluss:	3 NAC
• Boilerheizung:	6 kW
• Tankheizung:	2,5 kW
• Wasserablauf:	Ø 28 mm
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Laugenpumpe:	Nein
• Wasserenhärter:	Nein
• Klarspüldosierpumpe:	Ja
• Türkontaktschalter:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Nein
• Korb-Maße:	500 x 500 mm
• Laufzeit:	60 / 120 / 180 Sekunden
• Leistung / Stunde max.:	60 Körbe



- ▶ DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust)
- ▶ Energy-Saving-System (Boiler-Aktivität nur wenn nötig)
- ▶ EDS-Ablaufsystem
- ▶ Flachtank mit großem Filtersieb
- ▶ Tank doppelwandig

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Durchschubspülmaschine DS 500

• Selbstreinigung:	Nein
• Kalt-Nachspülung:	Nein
• Doppelwandig:	Nein
• Tankinhalt:	22 Liter
• Wasserdruck:	2 - 4 bar
• Wasserzulauf:	G 3/4"
• Material:	CNS 18/10
• Wichtiger Hinweis:	-
• Höhenverstellbar:	1535 mm bis 1600 mm
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Gläser-Höhe max.:	440 mm
• Höhe mit geöffneter Haube:	2055 - 2120 mm
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Kontrollleuchte:	Ein/Aus Aufheizen Abpumpen Programme I / II / III / Dauerbetrieb Automatik
• Anzahl Waschprogramme:	4
• Wasserzulauftemperatur:	55 °C
• Wasserverbrauch bei 2 bar:	2,4 Liter / Spülgang
• Eigenschaften:	Liftsystem ELS (maximales Hubsystem bei geringem Kraftaufwand) DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust) Energy-Saving-System (Boiler-Aktivität nur wenn nötig) EDS-Ablaufsystem Flachtank mit großem Filtersieb Montage in Reihe oder über Eck Tank doppelwandig
• Haube mit Automatikstartfunktion:	Ja
• Inklusive:	1 Universalkorb 2 Tellerkörbe 1 Besteckköcher Ersatz-Dichtringe Zulaufschlauch 1 Wasserablaufschlauch 1 Wasserzulaufschlauch
• Maße:	B 725 x T 955 x H 1.535 mm
• Gewicht:	98,5 kg

