

Rückstellproben-Tiefkühlschrank RGS 225

Rückstellproben-Tiefkühlschrank mit 9 CNS-Systemblechen und 225 Probendosen. Die Dosen sind einzeln aus den Blechen zu entnehmen und können getrennt von dem Systemblechen gespült werden. Das Gerät verfügt noch über zwei 2 Lagerfächer mit Schubladen aus weißem Kunststoff. Manuelle Abtauung. Für die leichtere Tauwasserentsorgung besitzt das Modell einen Tauwasserauslaufstutzen. Weiterhin ist die Betriebskontrollleuchte (grün), Super-Frost-Schalter incl. Leuchte (gelb) sowie eine Temperaturwarnlampe (rot) Serie. Zusätzliche Dosen und Wechselbleche sind als Zubehör erhältlich. Am Rückstellproben-Tiefkühlschrank befinden sich vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe und hinten 2 Transportrollen

Artikel-Nr.: 9190225
GTIN: 4059395042177



Produktvorteile:

- Rückstellproben-Tiefkühlschrank
- Stahlblech weiß, pulverbeschichtet stoß- und schlagfest
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- 5 feststehende Verdampferplatten
- 2 transparente Schubladen
- Kontrollleuchten für Betrieb, Schnellgefrieren (kein Schockkühler) und Temperaturwarnung
- Volltür mit Griff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Transportrollen

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|--|
| Geräteart | Tiefkühlschrank |
| Preisgruppe | B |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 620 mm |
| Höhe | 1450 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Temperaturbereich von | -18 °C |
| Temperaturbereich bis | -26 °C |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Bestückung | Dosen |
| Bestückungsmöglichkeit | 224 Dosen 0,125 Liter |
| Aussenmaterial | Stahlblech weiß pulverbeschichtet |
| Innenmaterial | Kunststoff, weiß, CNS-Einsätze |
| Anschlußbart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,14 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 70 kg |
| Serienzubehör | 9 CNS-Systembleche je 25 Probendosen = 225 Dosen |

| | |
|--------------------|-------------------------|
| SWS | Ja |
| Kühlung | Stille |
| Abtauung | Manuell |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |

Energiedaten

| | |
|---------------------------------|---------|
| Bruttoinhalt | 215 l |
| Energieverbrauch im Jahr | 201 kWh |

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de